

DATA SHEET

S-P-6



Niki Elektronik A.Ş.

Mechanical Specifications | Mekanik Özellikler

Body Gövde	Alumium Alüminyum
Body Paint Gövde Boyası	Anodic Oxidation Anodik Oksidasyon
IP Rating IP sınıfı	IP 66
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK 10
Operating temperature / Çalışma Sıcaklığı	(-30°C)...(+45°C)
Cable Type Kablo Türü	3x1,5 H05-RRF – 50 cm

Optical Specifications | Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	MID-POWER LED
Lens Lens	PMMA
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	2000K-3000K-4000K-5000K-6500K
CRI	>80 Ra
Beam Angle Işık Açısı	Symmetrical – Asymmetrical Simetrik - Asimetrik
Reflector Reflektör	
Diffuser Difüzör	

Electrical Specifications | Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220~240V AC
Frequency Frekans	47-63 Hz
Driver Lifetime Sürücü Ömrü	200.000h TA<=25C -230V -%80 Load
Overvoltage Protection Aşırı Gerilim Koruması	Internal 2kV-4kV common mode 2kV-4kV differential mode External 10 kV overvoltage (Optional)
Lighting Control Aydınlatma Kontrolü	Off-line programmable (Optional) ; 0-10V-PWM-Timer Dimming (Optional); DALI (Optional)
LED Lifetime LED Ömrü:	L70/150.000h (TC =50 C), L80/120.000h (TC=50 C) , L70/60.000h (TC=85 C)

Options | Opsiyonlar

DALI
1-10 V
Step DIM
1 hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit
3 hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit
Radar Sensor Radar Sensör
Photocell Sensor Fotosel Sensör
Steel Security Wire Çelik Güvenlik Teli




5-Year Warranty Period
5 Yıl Garanti Süresi

Various Lens Options
Farklı Lens Seçenekleri




Technical Drawings | Teknik Çizimler



Product Code Ürün Kodu	Power Consumption Tüketim Gücü	Luminous Flux Işık Akısı	Efficiency ¹ Verimlilik (lm/W)	Lens Number Lens Adedi	Led Number Led Adedi	Body Dimensions ² Gövde Boyutları (mm) axb	Mounting Stand Dimensions ³ Montaj Ayağı Boyutları (mm)			Weight Ağırlık (kg)
							c1	c2	c3	
N1000-S-P-6/10W.XK - N1000-S-P-6/60W.XK	10-60 W	1550-9300 lm	155,0	1	64	422 x 85	55	67	80	2,2
N1000-S-P-6/65W.XK - N1000-S-P-6/120W.XK	65-120 W	10075-18600 lm	155,0	2	128	775 x 85	55	67	80	3,3

Asymmetrical | Asimetrik



Standard product codes are provided. Depending on the color temperature and desired options, there may be changes in the product code.
Standart ürün kodları verilmiştir. Ürünün renk sıcaklığına göre, istenilen opsiyonlara göre ürün kodunda değişiklikler olabilir.

The shared values are given with a tolerance of $\pm 7\%$ according to the product details and the environment in which the product will be used.
Paylaşılmış olan değerler ürün detayına göre ve ürünün kullanılacağı ortama göre $\pm 7\%$ toleranslı hesaplanmıştır.

- Efficiency may vary depending on the drive used. Verimlilik kullanılan sürücüye göre değişebilir.
- Product dimensions may vary depending on the project. Ürün boyutları projeye göre değişebilmektedir. ($\pm 20\%$)
- Mounting dimensions are fixed in the products. Ürünlerde montaj ölçülleri sabittir.